


BUDVAR
okna trwalsze niż inne




T-COMFORT | NOWOCZESNE OKNA DO KAŻDEGO DOMU



Subtelna w wyglądzie rama o głębokości 70 mm, z możliwością wyposażenia w 3 uszczelki.



Idealnie równe, niewidoczne zgrzewy V-Perfect, gwarantujące doskonałą estetykę i przedłużoną żywotność okna.



Prosty kształt ramy doskonale wpisuje się w estetykę nowoczesnych budynków.

Sprawdź dlaczego okna T-Comfort wybrały już miliony Klientów

T-Comfort to rozwiązanie dedykowane do małych domów mieszkalnych oraz budynków wielorodzinnych. Nowoczesne i proste w swojej geometrii okno zapewnia dobry stosunek jakości do ceny.



Titanium Technology – okna trwalsze niż inne

Profile okien T-Comfort produkowane są w nowoczesnej technologii Titanium Technology. Dzięki połączeniu – na etapie obróbki tworzywa – pełnowartościowego PVC z domieszką tlenku tytanu, otrzymujemy profil okienny charakteryzujący się dużą sztywnością, wysoką odpornością na odbarwienia i szkodliwe działanie promieni słonecznych.



Opatentowany system trzeciej uszczelki z klipsem doszczelniającym okno

Okna Budvar jako jedyne na rynku posiadają dwuskładnikowy, autorski system MD, na który składa się trzecia uszczelka oraz specjalny klips montowany w ramie. Rozwiązanie to znacząco wzmacnia termikę, akustykę, a nawet bezpieczeństwo okna – klips zapewnia dodatkową ochronę antywłamaniową, uniemożliwiając przesunięcie okucia od strony zewnętrznej.



Ekologia

Okna T-Comfort posiadają certyfikaty potwierdzające, iż nie zawierają w swoim składzie domieszek ołowiu, kadmu ani związków innych metali ciężkich. Wybierając nasze okna, możesz mieć pewność, że przyczyniasz się do tego, by otaczający nas świat nie był zatruty przez te szkodliwe substancje.



NORMY
EUROPEJSKIE



KLASA S



TITANIUM
TECHNOLOGY



BRAK
OLEWU



Autorski design

W Budvar sami projektujemy i produkujemy profile PVC, kontrolując jakość naszych okien i drzwi już od samego początku.


- ✓ **szeroka paleta kolorów**
od klasycznej bieli po najmodniejsze kolory ziemi – zarówno dwustronne jak i jednostronne
- ✓ **możliwość zastosowania nakładki aluminiowej**
dzięki nakładce aluminiowej możesz uzyskać unikatowy design okna zbliżonego wyglądem do okna wykonanego z aluminium, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów termicznych i akustycznych
- ✓ **profil barwiony w masie**
kolor wnętrza okna w obustronnym kolorze, widoczny po jego otwarciu dopasowany jest do koloru okleiny:
biały, karmelowy, brązowy, antracytowy



Dopasowane rozwiązania tarasowe

Zadbaj o spójny wygląd stolarki w całym domu, wybierając dedykowane rozwiązania tarasowe.

- ✓ **drzwi balkonowe T-Comfort**
z wygodnym, niskim progiem aluminiowym
- ✓ **drzwi balkonowe T-Perfekt Forte**
z wygodnym, niskim progiem aluminiowym i dwustronną klamką
- ✓ **drzwi tarasowe uchylno-przesuwne PSK**
nowoczesna alternatywa dla klasycznych drzwi balkonowych oparta o system „uchyl lub przesun”
- ✓ **drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne T-Slide HST**
drzwi z segmentu premium, dzięki którym zaciera się granica między wnętrzem domu, a wyjściem na taras



6 komór
głębokość ramy 70 mm

Zaprojektuj swoje okno

Zadbaj o odpowiednią termikę



Standard



Standard +



Superciepła

LICZBA SZYB		
2	3	3
LICZBA USZCZELEK		
2	2	3
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA SZYB (U_g)		
1,1 W/m^2K	0,7 W/m^2K	0,7 W/m^2K
4/16Ar/4	4/12Ar/4/12Ar/4	4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką międzyszybową

*Wartość U_w (współczynnika przenikania ciepła dla okna) uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna referencyjnego, jednoskrzydłowego o wymiarach: 1230 mm x 1480 mm.

Wybierz ramę



standardowa




renowacyjna
30 mm, 52 mm, 65 mm




monoblok
ISO 100, 120, 140, 160



rama CH




standardowa
z nakładką ALU




standardowa
z nakładką ALU


Zdecyduj o stopniu bezpieczeństwa




Okucia standardowe



Okucia w typie RC1



Okucia Security



Okucia w typie RC2

1 zaczep antywłamaniowy

4 zaczepy antywłamaniowe
mocowane do wzmocnień
stalowych

wszystkie zaczepy
antywłamaniowe – ilość
zależna od wielkości okna

wszystkie zaczepy
antywłamaniowe mocowane
do wzmocnień stalowych

-

zabezpieczenie
przed rozwierceniem klamki

-

zabezpieczenie
przed rozwierceniem klamki

klamka standardowa

klamka z kluczykiem

klamka standardowa

klamka z kluczykiem

standardowa szyba
niskoemisyjna

szyba antywłamaniowa

standardowa szyba
niskoemisyjna

szyba antywłamaniowa

 zaczepy antywłamaniowe

 zaczepy standardowe


Znajdź swój kolor




Dąb Bielony




Polska Sosna



Woodec Dąb Miodowy




Dąb Norman




Daglezja Struktura



Złoty Dąb Struktura




Orzech Struktura




Szary Srebrny
Gładki



Szary Srebrny
Struktura



Bazalt Gwieździsty



Antracyt Gładki




Antracyt Struktura



Czarny Gładki



Biała Okleina
Struktura



Biel Kremowa
Struktura




Biały

Okleina :



struktura

gładka



ZESKANUJ KOD, ABY SPRAWDZIĆ
POZOSTAŁE KOLORY



Wybierz klamkę

srebrny F1



- biały
- srebrny F1
- złoty F4
- stalowy F9
- czarny

klamka Standard

złoty F4



- biały
- srebrny F1
- złoty F4
- stalowy F9
- czarny matowy

klamka Hoppe Hamburg SecuForte ®

czarny matowy



- biały
- srebrny F1
- złoty F4
- stalowy F9
- czarny matowy

klamka Hoppe Toulon Secustik ®

Dobierz szybę



przeciwsłoneczna



dźwiękochłonna




z ornamentem



niskoemisyjna



laminowana,
antywłamaniowa



ze szprosem

Dobierz dodatkowe akcesoria



nawiewniki



rolety



parapety



Poznaj nasze pozostałe produkty



T-Classic
7 komór
głębokość ramy 70 mm




T-Classic Slim
7 komór
głębokość ramy 70 mm



T-Classic Plus
8 komór
głębokość ramy 70 mm



T-Perfekt
6 komór
głębokość ramy 82 mm



T-Energy
6 komór
głębokość ramy 88 mm

Pamiętaj o prawidłowym montażu

Drogi Kliencie, jeśli chcesz aby nasze okna służyły Ci przez długie lata zachowując swoje parametry techniczne i zapewniając Ci bezpieczeństwo, zadбай o ich prawidłowy montaż. Rozwiązaniem, które zapewni Ci najwyższe parametry izolacyjne jest tzw. ciepły montaż.



tel. 695 55 00 44

e-mail: okna@budvar.pl

www.budvar.pl



ZESKANUJ MNIE



UP_TCOM_PL_22072024



5 901138 913840